

## Maintenance & Rangement

### *Maintenance Journalière*

La maintenance journalière est plus une routine opératoire qu'une maintenance ardue. Tous les jours, vous devez juste vous assurer que la pompe est arrêtée 15 minutes avant la ventilation pour permettre aux panneaux de sécher.

### *Maintenance hebdomadaire*

Il est recommandé une fois par semaine, d'éteindre la machine pour vidanger le réservoir. Pour cela fermez la valve du brumisateur et ouvrez la valve de drainage du réservoir. Vous pouvez mettre un tuyau pour faciliter la vidange. Une fois la valve de drainage ouverte il suffit de mettre en marche la pompe pour vidanger. Dans un environnement poussiéreux vous pouvez nettoyer avec un aspirateur ou avec un chiffon ou retirer la poussière.

### *Rangement*

Le rangement du PORT-A-COOL® est très simple.

1. Vidangez l'eau du réservoir et nettoyez comme indiqué ci-dessus, ensuite assurez-vous que les panneaux soient bien secs.
2. Enroulez correctement les fils électriques et assurez vous qu'ils ne seront ni écrasés, ni pris dans la machine.
3. Couvrez le PORT-A-COOL® complètement pour le protéger de la poussière, ensuite rangez-le dans un endroit sec.



Consultez [www.lc-europe.com](http://www.lc-europe.com) pour plus d'information.

Life's Cool Europe, s.l.

Diputació, 475, bjs. // 08013-Barcelona

T-(+34)93 231 28 10 // Fax – (+34)93 231 14 76

[info@lc-europe.com](mailto:info@lc-europe.com)

